

VL 280

Prestazioni motori 4 poli – Servizio S1 – Protezione IP54

Performances motors 4 poles - Duty S1 – Protection IP54

	Velocità nominale <i>Nominal speed</i>	Potenza nominale <i>Nominal power</i>	Coppia nominale <i>Nominal torque</i>	Tensione nominale <i>Nominal voltage</i>	Corrente nominale <i>Nominal current</i>	Coppia massima <i>Maximum torque</i>	Velocità massima a potenza costante <i>Maximum speed at constant power</i>	Velocità meccanica massima <i>Maximum mechanical speed</i>	Inerzia rotore <i>Rotor inertia</i>	Peso <i>Weight</i>
Type	nn rpm	Pn kW	Tn Nm	Vn V	In A	Tmax Nm	np rpm	nmax rpm	J kgm ²	Kg
VL 280 S	750	143	1870	400	247	3740	900	3000	3,93	1290
	900	170	1830		290	3660	1100			
	1100	200	1795		356	3590	1400			
	1500	270	1720		460	3440	1900			
VL 280 M	600	140	2260	400	244	4520	700	3000	4,70	1520
	720	168	2230		290	4460	900			
	900	200	2185		356	4370	1200			
	1200	264	2100		460	4200	2100			
VL 280 L	600	150	2435	400	277	4870	750	2800	5,68	1890
	760	190	2400		340	4800	1000			
	1000	248	2300		445	4600	1400			
	1500	340	2120		617	4240	2200			